

## DELTA®-MS CLIP

Fixation haute de la nappe DELTA®-MS et accueil du profilé de finition.



Description	
Applications	Clip de montage destiné à fixer la nappe DELTA®-MS tout en accueillant esthétiquement le profilé de finition haute (Profilé DELTA® ou Solin Alu DELTA®)
Caractéristiques	
Matériau	Polyamide 6 stable et très résistant
Couleur	Brun
Dimensions	Hauteur: 117 mm Largeur: 55 mm
Conditionnement	Carton de 100 pièces
Divers	
Certification	Cité dans l'Avis technique du CSTB n°7/13-1559
Complément	Profilé DELTA® ou Solin Alu DELTA : permet d'obtenir un système complet, fiable et très facile à mettre en œuvre de protection de murs enterrés.
Fixation	Percer env. 2 cm au-dessus du bord supérieur de la nappe DELTA®-MS.
Entraxe de fixation	60-70 cm d'entraxe pour une profondeur de pose jusqu'à 2,60 m. Diminuer l'entraxe pour une profondeur de pose supérieure.
Mise en œuvre	




Fixer la pièce au moyen d'une cheville (diamètre 5 mm), de clous avec rondelle, etc. Le point de fixation sera situé env. 2 cm au-dessus du bord supérieur de la nappe à excroissances.



Glisser la nappe à excroissances dans le Clip et y ajuster les alvéoles de manière à ce que les rainures les maintiennent.



Une autre solution consiste à glisser le Clip dans la nappe avant la fixation mécanique sur le support. Dans ce cas, la fixation sera réalisée à travers le trou inférieur.



Pour une mise en œuvre de faibles profondeurs (< 3 m), utiliser le trou de fixation haut. Pour des profondeurs plus importantes, la fixation inférieure à travers la nappe DELTA®-MS est à préférer.



Insérer le profilé (Profilé DELTA® ou Solin Alu DELTA®) dans la rainure prévue à cet effet. (les profilés cités ne peuvent être utilisés comme support d'enduit)